

Operating voltage : 100-240VAC, 50/60Hz
Power consumption :135W
Fuse : F3AL250V
Ambient temperature : -20℃~45℃
GOBO : 4 GOBO
Color Temperature : 10000K
Ra : >70
Angle of projection : 20° /30° /45°
Lifetime of light source : 30000 小时 30000hrs
Strobe : 0-20Hz
Focus : manual focus
Dimming : 0-100% dimming
Signal connection : The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.
Cooling system : fan-cooling
IP rating : IP66
Channel : 5CH
Display elements : LED display
Refresh rate : 6KHz
Temperature control : Multiply points of detection to control the temperature in order to protect the device.
Controlled by : DMX512,RDM,Master/Slave,Stand-alone, wireless control
Dimensions : 271*185*319mm
Net weight : 5.2KG

工作电压：100-240VAC，50/60Hz
功耗：135W
保险丝：F3AL250V
环境温度：-20℃~45℃
图案盘：4 个图案盘
色温：10000K
镺：>70
投影角度：20° /30° /45°
光源寿命：30000 小时 30000hrs
频闪：0-20Hz
对焦：手动对焦
调光：0-100% 调光
信号连接：DMX 链中的最大设备数量不应超过 32 台。
冷却系统：风扇冷却
防护等级：IP66
频道：5CH
显示元素：LED 显示屏
刷新率：6KHz
温度控制：多点检测控制温度以保护设备。

控制方式：DMX512，RDM，主/从，单机，无线控制

尺寸：271*185*319mm

净重：5.2KG