

	广州星典光电科技有限公司 Mars Stage Lighting & Audio Equipment Co.,LTD		文件编号 File No.	XD-QR-RD-018
质量体系 Quality System	整机综合参数表 Technical specification		版次 Version No.	V1
质量记录 Quality Record			页码 Page	1/1
产品型号 Model No.	MS-WS216		制表人 Prepared by	戴润清
客户型号 Customer Model No.			日期 Date	2024.05.03
类别 Category	参数 Parameter			
光学参数 Optics parameter				
光源 Light source	216 颗 4W RGBW 4 合 1 216pcs 4W RGBW 4 in 1			
光束角度 Beam angle	70°			
照度 illuminance	距离 Distance (m)	2	3	5
	照度 luminance (lux) R	660	280	100
	G	1900	780	250
	B	200	90	40
	W	960	490	210
	Full	3500	1500	570
光源寿命 Lifetime of light source	30000 小时 30000hrs			
效果参数：Functions				
频闪 Strobe	0-20Hz			
调光 Dimming	0-100% 调光 0-100% dimming			
电子参数：Electronic parameter				
工作电压 Operating voltage	100-240VAC， 50/60Hz			
功率 Power consumption	650W			
电源座 Power connector	防水输入/输出线 Waterproof power input/output cables			
信号座 DMX connector	3 芯防水作农输入/输出线 3-PIN XLR Waterproof input/output cables			
电源连接 Power supply connection	最大连接数 2 台@100V， 4 台@240V Maximum number of devices in a power supply chain: 2units@100V， 4units@240V			
信号连接 Signal connection	最大连接数 32 台 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.			
工作环境 Ambient temperature	0℃~40℃			
结构参数 Structure specification				
尺寸 Dimensions	703*250*657mm			
灯净重 net weight	30Kg			
防护等级 IP rating	IP65			
散热系统 cooling system	风扇散热 fans cooling			
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging			
控制参数 Control specification				
通道 Channel	4CH、7CH、10CH			
显示屏 Display elements	数码显示 LED display			

控制方式	DMX512、主副机、自走、声控
Controlled by	DMX512,Master/Slave, Auto run,Sound active